

مواصفات سخان الجزيرة



المنتج

الموديل	(30 ,50,80,100) Liter
الوصف	سخان مياه سيراميك
السعة المقننة	(30 ,50,80,100) Liter
فئة الجهاز	I
درجة الحماية	IPX1
الجهد المقنن	220-240 V
التردد	50/ 60 Hz
الدخل المقنن	(1000-1200-1500-2000) W
الضغط المقنن	6 bar (60 N/cm ²)
ضغط التشغيل لصمام الامان الاساسى	7 bar (70 N/cm ²)
ضغط التشغيل لصمام الامان الاضافى	8 bar (80 N/cm ²)
اقصى درجة حرارة للثرموستات	75 C
درجة حرارة تشغيل القاطع	83 C
درجة حرارة المياه الساخن	70 C
المواصفة	SASO-GSO:1858,1859/2012 SASO2884/2017
مبين حرارة خارجى	يوجد (نمو شكل دائرى)
الجسم الخارجى	حديد مدهون كليا اليكتروستاتيك
الخزان الداخلى	حديد مطلى بمادة السيراميك المقاوم للصدا
وحدة التسخين والثرموستات	ايطالية الصنع
حماية الثرموستات	نمو قاطع حرارى
امكانية ضبط الثرموستات من الخارج	يوجد
عامود ماغنسيوم للحماية من التكلس	يوجد
مواسير المياه الداخلية	الاستانلس استيل الصحى
سمك مادة العزل (البولى يوريثان)	3 cm
نوع التغليف	كرتون وفوم
EER Rate according to SASO2884/2017	30LTR - F
	50Ltr - D
	80Ltr - E
	100Ltr - D
الأبعاد بدون تغليف /سم	30 Liter (Dia. 45X 49) cm
	50 Liter (Dia. 45X61)cm
	80 Liter (Dia. 45X 86)cm
	100 liter (48X48X102)cm
الأبعاد بالتغليف / سم	30 Liter (48X48X51) cm
	50 Liter(48X48X63.5)cm
	80 Liter (48X48X88) cm
	100 liter (48X48X104)cm
الضمان	خمس سنوات